

Asphalt Crack Filler

Asphalt Crack Filler is een flexibel vulmiddel op basis van gemodificeerd polymeer voor scheuren in asfalt, beton en alle bitumineuze oppervlakken.

Door scheuren kan er water in het asfalt dringen, waardoor het oppervlak wordt aangetast. Met dit product op basis van rubberbitumen zijn scheuren gemakkelijker te herstellen. Alles wat u moet doen, is de vloeistof overgieten in een metalen kan en in de scheur gieten.



Toepassingen

- Parkeerplaatsen
- Wegen
- Schoolpleinen
- Bitumen- en betonoppervlakken

Eigenschappen

- Flexibel en dus uitzetbaar en beweeglijk
- Ideaal voor scheuren tot 3 mm
- Scheuren van 3 tot 25 mm kunnen worden opgevuld met een mengeling van de Asphalt Crack Filler en zand van Watco
- Langdurige bescherming tegen indringing van water
- Overschilderbaar met onze Asphalt Paint of Black Top
- Perfecte hechting

Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding en het gebruik van de **Asphalt Crack Filler**.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer +32 (0)13 458 905 (op weekdays tussen 8 en 18 uur).

Asphalt Crack Filler

1 Oppervlak voorbereiden

Veeg of schraap losse deeltjes uit de scheur.

2 Mengen

Meng goed voor gebruik.

3 Aanbrengen

Gebruik dit product niet bij koud of nat weer (minder dan 5 °C). Bij koud of nat weer verlengt de droogtijd. De scheur moet voldoende droog zijn, maar een beetje vocht is geen probleem.

Scheuren tot 3 mm breed: giet de Asphalt Crack Filler van Watco in de scheur met behulp van een metalen kan (verkrijgbaar in onze shop). Een gieter volstaat ook. Smeer overtollige vloeistof over de scheur uit tot een dunne laag.

Bestuif de Asphalt Crack Filler na het opdrogen met fijn zand of cement om kleverige resten te verwijderen.

Scheuren van 3 tot 25 mm breed: strijk de Asphalt Crack Filler eerst met een kwast over de randen van de scheur. Meng de Asphalt Crack Filler van Watco met zand (ook verkrijgbaar in onze shop) tot een licht stijve mortel. Breng het mengsel met een troffel aan in de scheur en strijk het oppervlak glad. Bestuif de mortel na het opdrogen met fijn zand of cement om kleverige resten te verwijderen.

4 Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen achter op het terrein.

Asphalt Crack Filler

Specificaties

Samenstelling	Zwarte emulsie op basis van rubberbitumen.
Aantal componenten	1
Gebruik binnen/buiten	Binnen en buiten.
Benodigd gereedschap	Metalen kan.
Geschikt voor	Asfalt, beton.
Verpakking	5 l
Dekvermogen	5 liter is goed voor een scheur van 5 mm breed en 5 mm diep over een lengte van 100 meter.
Droogtijd	Het product hardt uit in ongeveer 2-4 uur voor scheuren tot 3 mm breed en in 6-10 uur voor scheuren tot 25 mm breed.
Gereedschap schoonmaken	Gebruik afwasmiddel en water als het product nog niet droog is, en terpentine als het al droog is.
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, goed afgesloten verpakking.
Opslag	Bescherm het product tegen vorst en direct zonlicht. Laat het niet bevriezen.
Specifieke voorwaarden	Neem contact met ons op voor vragen over een specifieke toepassing die hier niet werd vermeld.
	Dit product is alleen geschikt voor oppervlakken op basis van bitumen. Het kan oppervlakken met koolteer zachter maken. Breng bij twijfel een proeflaag aan op een klein stukje en controleer na 24 uur of er geen verweking is opgetreden.